

Delock 2.5" Boîtier externe SATA DD à Multiport USB 3.0 + eSATAp

Description

Ce boîtier en aluminium de Delock vous permet d'installer un disque dur ou un SSD SATA 2.5" et offre jusqu'à 4 choix différents de connexion en raison de son interface Multiport spécial USB 3.0 + eSATAp. Le Multiport est l'association des interfaces eSATA et USB 3.0, qui supporte un transfert de données rapide et une tension d'alimentation jusqu'à 5 V. Pour une tension d'alimentation supérieure, lors du branchement via eSATA, vous trouverez un câble d'alimentation supplémentaire compris dans la livraison.



N° produit 42514

EAN: 4043619425143

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Choix de connexion:

1. USB 3.0 (Alimentation via USB)
2. USB 2.0 (Alimentation via USB)
3. eSATAp (Alimentation via eSATA par connexion combinée eSATA + USB - eSATA pour les données et USB pour l'alimentation)
4. eSATA (eSATA pour les données et alimentation via le câble d'alimentation USB fourni)

Détails techniques

- Connecteur:
 - externe:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s femelle
 - 1 x CC pour l'alimentation lors de la connexion via eSATA
 - interne:
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD:
 - Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
 - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Go/s
 - HDD / SSD jusqu'à 3 To
- Débit de données:
 - USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s
 - USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
 - eSATA jusqu'à 6 Go/s

- Boîtier avec circuit imprimé complet
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Couleur: argent
- Dimensions (LxlxH): env. 136 x 80 x 16 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions:
 - Intérieur: ø env. 1,3 mm
 - Extérieur: ø env. 3,5 mm
 - Longueur: env. 9,5 mm
- Source d'alimentation optionnelle: [Navilock 41337](#)

Configuration système requise

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC ou portable avec
 1. un port USB 3.0 disponible
 2. ou un port USB 2.0 disponible
 3. ou un port eSATAp disponible
 4. ou un port eSATA disponible et un port USB disponible pour l'alimentation

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 2.5"
- Câble USB 3.0
- Câble d'alimentation
- Câble eSATAp
- Sacoche, Tournevis, Vis
- Mode d'emploi

Image

