

# Delock 2.5" Externes Gehäuse SATA HDD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Beschreibung

In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 2.5" SATA Festplatte oder SSD eingebaut werden. Das Gehäuse kann via USB Type-C™ an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Mit Hilfe optionaler Kabel ist es auch möglich, dieses Gehäuse an eine USB Typ-A, eSATA oder eSATAp Schnittstelle anzuschließen.



**Artikel-Nr. 42554**

EAN: 4043619425549

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
    - 1 x DC für Stromzufuhr beim Anschluss über eSATA
  - intern:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin
- Für 2.5" SATA HDDs / SSDs geeignet:
  - Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
  - SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
  - HDDs / SSDs bis zu 4 TB
  - Unterstützt 5 V HDD / SSD
- Chipsatz: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Datentransferraten:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps

- eSATA 6 Gbps
- Gehäuse mit Vollplatine
- LED Anzeige für Power
- Farbe: silber
- Maße (LxBxH): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:  
innen: ø ca. 1,35 mm  
außen: ø ca. 3,5 mm  
Länge: ca. 8,5 mm
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

---

## Packungsinhalt

- 2.5" externes Gehäuse
- Kabel USB Typ-A Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 50 cm
- Tasche, Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	2.5" SSD oder HDD Höhe bis 9,5 mm bis 4 TB
Interne Konstruktion:	Vollplatine
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Schnittstelle

Extern:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Datentransferrate:	10 Gbps

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Länge:	136 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	21 mm
Farbe:	silber