

Delock 2.5" Externes Gehäuse SATA HDD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (bis 15 mm HDD)

Beschreibung

In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 2.5" SATA Festplatte oder SSD eingebaut werden. Das Gehäuse kann via USB Type-C™ an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Mit Hilfe optionaler Kabel ist es auch möglich, dieses Gehäuse an eine USB Typ-A, eSATA oder eSATAp Schnittstelle anzuschließen. Zudem ist das Gehäuse besonders für verschiedene Festplattenhöhen von bis zu 15 mm geeignet.



Artikel-Nr. 42556

EAN: 4043619425563

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
 - 1 x DC für Stromzufuhr beim Anschluss über eSATA
 - intern:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin
- Für 2.5" SATA HDDs / SSDs geeignet:
 - Festplattenhöhe bis zu 15 mm
 - SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
 - HDDs / SSDs bis zu 4 TB
 - Unterstützt 5 V HDD / SSD
- Chipsatz: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Datentransferraten:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
eSATA 6 Gbps

- Gehäuse mit Vollplatine
- LED Anzeige für Power
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: \varnothing ca. 1,35 mm
außen: \varnothing ca. 3,5 mm
Länge: ca. 8,5 mm
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- 2.5" externes Gehäuse
- Kabel USB Typ-A Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 50 cm
- Tasche, Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	2.5" SSD oder HDD Höhe bis 15,0 mm bis 4 TB
Interne Konstruktion:	Vollplatine
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Länge:	136 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	21 mm
Farbe:	schwarz