

Delock Obudowa zewnętrzna 2.5" SATA HDD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (do 15 mm HDD)

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock można instalować dyski twarde 2.5" SATA lub SSD. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Type-C™. Za pomocą opcjonalnego przewodu możliwe jest podłączenie tej obudowy do portu USB Typu-A, złącza eSATA lub eSATAp. Szczególnie nadaje się do różnych dysków twardech, o wysokości do 15 mm.



Numer artykułu 42556

EAN: 4043619425563

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
 - 1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATA
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - Wysokość dysku twardego do 15 mm
 - Dysk twardej/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
 - Pojemność dysku twardego/SSD do 4 TB
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Chipset: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Szybkość transmisji danych:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
eSATA 6 Gbps

- Obudowa z pełnym PCB
- Wskaźnik LED zasilania
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 1,35 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 3,5 mm
długość: ok. 8,5 mm
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB Typu-A, męski na USB-C™, męski, o długości ok. 50 cm
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 15.0 mm maks. 4 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	21 mm
Kolor:	czarny