

# Delock Externí pouzdro 2 x M.2 Key B > USB 3.1 Gen 2 s RAID

## Popis

Hliníkové pouzdro od Delocku umožňuje instalaci dvou M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, které mohou být připojeny přes USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Při použití více jak jednoho SSD, máte možnost použít různé druhy RAID level.

## Poznámka

Balení obsahuje kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec. Ten může být použit jen tímto uvedeným směrem. Proto samec USB-C™ musí být připojen k počítači a samec USB Typ-A k pouzdru.

Volitelně lze od Delocku pořídit kabel USB Typ-A samec na USB Typ-A samec (83981), takže toto pouzdro lze také připojit k počítači pomocí rozhraní USB Typ-A. Pokud je napájení z USB portu nedostačující, pak je zde možnost připojení přídavného napájení.



**M.2**

## Číslo produktu 42568

EAN: 4043619425686

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice  
1 x DC 5 V napájecí konektor  
interní:  
2 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje RAID 0, 1, SPAN, Multiplier port
- RAID mód se nastaví DIP přepínačem na desce
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Skříň s plnohodnotným-PCB
- Barva: stříbrná

- Rozměry (DxŠxV): cca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Specifikace napájecího konektoru

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní:  $\varnothing$  cca. 1,35 mm  
venkovní:  $\varnothing$  cca. 3,5 mm  
délka: cca. 8,5 mm
- Volitelný napájecí zdroj: [Navilock 41337](#)


## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

## Obsah balení

- Externí skříň
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 50 cm
- Pouzdro, šroubovák, šroubky
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Mac OS 10.11 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	2 x 67 pin M.2 klíč B slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1352R
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	136 mm

Width:	80 mm
Height:	16 mm
Barva:	stříbrná