

Delock Εξωτερικό περίβλημα 2 x mSATA > USB 3.1 Gen 2 με RAID

Περιγραφή

Το περίβλημα αλουμινίου από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο δίσκων mSATA SSD που μπορούν να συνδεθούν μέσω του USB Type-C™ στον Η/Υ ή το φορητό υπολογιστή. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.



Σημείωση

Το πακέτο περιέχει το καλώδιο USB-C™ αρσενικό με καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό. Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, το αρσενικό καλώδιο USB-C™ πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή και το αρσενικό καλώδιο USB τύπου-A στο περίβλημα.

Προαιρετικά υπάρχει ένα καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό από τη Delock με ένα καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό (83981), προκειμένου αυτό το περίβλημα να μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB τύπου-A. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης τροφοδοσίας εάν το ρεύμα από τη θύρα USB δεν επαρκεί.

Αρ. προϊόντος 42571

EAN: 4043619425716

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
εσωτερικά:
2 x υποδοχή mSATA (πλήρους μεγέθους)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Για μονάδα mSATA 3,3 V
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN, πολλαπλασιαστική θυρών
- Η λειτουργία RAID έχει οριστεί από το διακόπτη DIP στην πλακέτα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gbps
- Περίβλημα με πλήρες PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)

- Χρώμα: ασημί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 110 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περίπου 1,35 mm
εξωτερικά: \varnothing περίπου 3,5 mm
μήκος: περίπου 8,5 mm
- Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος: [Navilock 41337](#)

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Κάλυμμα, κατσαβίδι, βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

Εξωτερικά:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x υποδοχή mSATA (πλήρους μεγέθους)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	110 mm

Χρώμα:

ασημί

