

# Delock Obudowa zewnętrzna 2.5" SATA HDD > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (do 7 mm HDD)

## Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock można instalować dyski twarde 2.5" SATA lub SSD o wysokości 7 mm. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Typu-A lub USB Type-C™. W zawartości opakowania znajduje się przewód połączeniowy USB Typu-A oraz adapter służący do podłączania obudowy do portu USB Type-C™.



### Numer artykułu 42585

EAN: 4043619425853

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewnątrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  - wewnętrzne: 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
  - Wysokość dysku twardego do 7 mm
  - Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gbps
  - Pojemność dysku twardego/SSD do 3 TB
  - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Szybkość transmisji danych:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Kolor: czarny

- Wymiary (DxSxW): ok. 131,4 x 79,0 x 10,7 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC lub notebook z wolnym portem USB Typu-A lub USB Type-C™

---

## Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, o długości ok. 60 cm
- Adapter USB Typu-A, żeński na USB-C™, męski
- Śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 7 mm maks. 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Mac OS 10.9.5 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	SuperSpeed USB 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	60 cm
Długość:	131,4 mm
Width:	79,0 mm
Height:	10,7 mm
Kolor:	czarny