


# Delock Alloggio esterno 2 x M.2 chiave B > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) con RAID

## Descrizione

L'alloggio in alluminio Delock consente l'installazione di due SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230, che possono essere collegati tramite USB al PC o laptop. Quando si utilizza più di un SSD, è possibile utilizzare vari livelli RAID.



### Articolo n. 42588

EAN: 4043619425884

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore:  
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo Micro-B femmina  
interno: 2 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Interfaccia: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,25 mm di moduli montati su due lati
- Supporta RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier
- Commutazione per modalità RAID
- Tasto di ripristino
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- 2 x LED per alimentazione e accesso
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 70 °C
- Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 70 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 80 x 17 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- Cacciavite, viti
- Cavo USB 3.1 da Tipo-A a Tipo Micro-B, lunghezza circa 40 cm
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B femmina
Internal:	2 x slot M.2 chiave B a 67 pin

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	100 mm

Width:	80 mm
Height:	17 mm
Colour:	nero