

Delock Carcasa externa 2 x Unidad de estado sólido M.2 clave B > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ hembra con RAID

Descripción

La carcasa de aluminio de Delock permite la instalación de dos unidades de estado sólido M.2 con los formatos 2280, 2260, 2242 y 2230, que se pueden conectar a través de USB a un equipo de sobremesa o portátil. Cuando utiliza más de una unidad de estado sólido, tiene la posibilidad de utilizar un nivel RAID diferente.



Número de elemento 42589

EAN: 4043619425891

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
interno: 2 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1352R
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Soporta RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplicador de puertos
- Indicador de LED para modo RAID
- 1 x Botón para configuración RAID
- Compatible con el protocolo SCSI acoplado USB (UASP) Rev. 1.0
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 125 x 77 x 15,5 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.2 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Tornillos
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 50 cm
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	2 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm

Color:	gris
--------	------

