

Delock Εξωτερικό περίβλημα 2 x mSATA SSD > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ θηλυκό με RAID

Περιγραφή

Το περίβλημα από αλουμίνιο της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο SSD mSATA σε πλήρη διαμόρφωση, οι οποίες μπορούν να συνδέονται μέσω USB στον Η/Υ ή το φορητό υπολογιστή. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.



Αρ. προϊόντος 42590

EAN: 4043619425907

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 2 x υποδοχή mSATA (πλήρους μεγέθους)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gbps
- Υποστηρίζει RAID 0, RAID 1, JBOD, πολλαπλασιαστική θυρών
- Ένδειξη LED για λειτουργία RAID
- 1 x κουμπί για ρύθμιση RAID
- Συμβατό με το Πρωτόκολλο USB Attached SCSI (UASP) Rev. 1.0
- Hot Plug, Plug & Play
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 77 x 15,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- βίδες
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x υποδοχή mSATA (πλήρους μεγέθους)

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm
Χρώμα:	γκρί