

Delock Carcasa externo para 2 x 2.5" SATA HDD / SSD con RAID + 3 puertos USB 3.0 Hub

Descripción

La carcasa de aluminio de Delock permite la instalación de hasta dos HDD / SSD SATA de 2.5". Cuando se usa más de un SSD, existe la posibilidad de usar distintos niveles de RAID. Además, el gabinete tiene un concentrador USB 3.0 con 3 puertos en su parte frontal. La carcasa se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil.



Nota

Si enchufa o desenchufa un dispositivo durante la operación, es posible que todos los demás dispositivos conectados tengan que volver a conectarse.

Número de elemento 42606

EAN: 4043619426065

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - Lado posterior:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B hembra
 - 1 x conector de alimentación 12 VCC
 - Lado frontal:
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - interno:
 - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 - Conjunto de chips: VIA VL813, JMicron JMS561
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 12,5 mm
 - Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
 - Soporta RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplicador de puertos
 - Indicador LED para alimentación, acceso y modo RAID.

- Admite la reconstrucción automática
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
 - 1 x interruptor de encendido / apagado para el ventilador
 - 1 x Botón Restablecer
 - 1 x interruptor DIP para el modo RAID
 - Carcasa metálica
 - Color: negro
 - Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 135 x 99 x 59 mm
 - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
-

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
 - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 - Salida: 12 V / 2 A
 - Tierra exterior, más interior
 - Dimensiones:
 - interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - Exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm
-

Requisitos del sistema

- Chrome OS
 - Linux Kernel 3.3 o superior
 - Mac OS 10.13.6 o superior
 - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
-

Contenido del paquete

- Carcasa externa
- 1 x cable USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

General

Función :	Battery Charging BC1.2 Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.13.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	135 mm
Width:	99 mm

Height:	59 mm
Color:	negro