

Delock Boitier externe pour 2 x SATA HDD / SSD 2.5" avec RAID + 3 Ports USB 3.0

Description

Le boîtier en aluminium de Delock permet d'installer jusqu'à deux SATA HDD / SSD 2.5". En utilisant plus d'un SSD, il existe la possibilité d'employer différents niveaux de RAID. En outre, le boîtier est muni d'un ensemble de 3 ports USB 3.0 sur l'avant. Le boîtier peut être connecté via USB Type-A au PC ou à l'ordinateur portable.



Note

Si vous branchez ou débranchez un appareil pendant les opérations, cela peut entraîner la nécessité de reconnecter tous les autres appareils.

N° produit 42606

EAN: 4043619426065

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - Face arrière :
 - 1 x USB 3.0 Type-B femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 12 V
 - Face avant :
 - 2 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - interne :
 - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - Chipset : VIA VL813, JMicron JMS561
 - Disques durs jusqu'à 12,5 mm de hauteur
 - Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
 - Prise en charge de RAID 0, RAID 1, JBOD, multiplicateur de ports
 - Témoin LED pour l'alimentation, accès et mode RAID.

- Compatible avec la reconstruction automatique
- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- 1 x interrupteur M / A pour le ventilateur
- 1 x Bouton Réinitialisation
- 1 x commutateur DIP pour le mode RAID
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 135 x 99 x 59 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe
- 1 x câble USB 3.0 A mâle-USB 3.0 B mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Battery Charging BC1.2 Branchement à chaud Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle 1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	135 mm
Width:	99 mm

Height:	59 mm
Couleur:	noir