

# Delock Obudowa zewnętrzna do 2 x 2.5" SATA HDD / SSD z RAID + hub 3 Porty USB 3.0

## Opis

Obudowa aluminiowa Delock umożliwia instalację do dwu 2.5" SATA HDDs / SSDs. Przy instalacji więcej niż jednego SSD można używać innego poziomu RAID. Dodatkowa obudowa ma hub USB 3.0 z trzema portami na froncie. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Typu-A.



## Uwaga

Podłączanie i odłączanie w czasie pracy systemu może spowodować konieczność ponownego podłączenia innych urządzeń.

**Numer artykułu 42606**

EAN: 4043619426065

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - tył:
      - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński
      - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V
    - przód:
      - 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
      - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
    - wewnętrzne:
      - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
  - Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
  - Wysokość dysku twardego do 12,5 mm
  - Szybkość transmisji danych do:
    - SuperSpeed USB 5 Gbps,
    - Hi-Speed 480 Mbps,
    - Full-Speed 12 Mbps,
    - Low-Speed 1,5 Mbps
  - Obsługuje RAID 0, RAID 1, JBOD, powielacz gniazd
  - Wskaźnik LED zasilania, dostępu i trybu RAID

- Obsługuje automatyczną przebudowę
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- 1 x włącznik wentylatora
- 1 x Przycisk Reset
- 1 x Przełącznik DIP dla trybu RAID
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 135 x 99 x 59 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 9,5 mm

---

## Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.13.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- 1 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.13.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Zewnętrzne:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	135 mm
Width:	99 mm

Height:	59 mm
Kolor:	czarny