Delock Εξωτερικό Περίβλημα USB 3.1 Τύπου-C για 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD με RAID

Περιγραφή

Το περίβλημα αλουμινίου της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο δίσκων 2.5″ SATA HDD / SSD. Κατά τη χρήση περισσότερων από τους ενός SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί διαφορετικό επίπεδο RAID. Το περίβλημα μπορεί να συνδεθεί μέσω USB Τύπου-A σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή.

Αρ. προϊόντος 42607

EAN: 4043619426072

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  εξωτερικά:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
  1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
  εσωτερικά:
  2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5″:
  Ύψος HDD έως 15 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Υποστηρίζει RAID 0, RAID 1, JBOD, πολλαπλασιαστή θυρών
- Ένδειξη LED για λειτουργίες κατανάλωσης, πρόσβασης και RAID
- 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- 1 x εσωτερικό κουμπί επαναφοράς για λειτουργία RAID
- 1 x εσωτερικός διακόπτης DIP για λειτουργία RAID
- Υποστηρίζει αυτόματη ανασύσταση (HDD1 > HDD2)
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο / γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 133 x 89 x 51 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  εσωτερικά: ø περ. 1,35 mm
  εξωτερικά: ø περ. 3,5 mm
  μήκος: περ. 8,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό Περίβλημα USB 3.1 Τύπου-C
- 1 x καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB A αρσενικό, μήκους περ. 1 μ.
- Παροχή ρεύματος
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5″
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	1 m
Μήκος:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Χρώμα:	μαύρο ασημί

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.