

# Delock Boitier externe pour SATA HDD / SSD 2.5" avec SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Description

Ce boîtier de Delock en aluminium peut être utilisé pour installer un disque dur SATA 2.5" ou SSD. En dépit de sa forme affinée, on peut y installer des disques durs d'une épaisseur allant jusqu'à 9,5 mm.

### Vitesse maximum avec l'SuperSpeed USB 10 Gbps

Avec la puce VIA, ce boîtier de disque dur est compatible avec SuperSpeed USB à une vitesse jusqu'à 10 Go/s. Ainsi, la vitesse de transfert SATA 6 Go/s du disque dur peut être exploitée.

### Connectivité complète avec le port USB Type-C™

Le boîtier externe est connecté au PC ou laptop avec un port femelle USB Type-C™ installé sur le boîtier. Le câble USB Type-C™ ou USB Type-A permet de connecter un port femelle USB Type-A disponible. Bien sûr, le boîtier peut également être connecté à un câble USB Type-C™ en option à un port femelle USB Type-C™ disponible ou à un port Thunderbolt™ disponible.



**N° produit 42610**

EAN: 4043619426102

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :  
externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle  
interne : 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :  
Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur  
SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s  
supporte 5 V DD / SSD  
HDD / SSD jusqu'à 4 To
- Chipset : VIA VL716
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier robuste en aluminium
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 132 x 85 x 15 mm

- Branchement à chaud, Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 2.5"
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 46 cm
- Tournevis
- Entretoise en mousse
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD ou HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Débit de données:	SuperSpeed USB 10 Gbps

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	46 cm
Longueur:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Couleur:	noir