

Delock Involucro esterno per SSD PCIe NVMe M.2 NVMe PCIe con USB Type-C™ e Tipo-A maschio

Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260 e 2242. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce una temperatura ottimale della memoria.

Nota

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.



Articolo n. 42616

EAN: 4043619426164

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
interno:
1 x slot M.2 chiave M
- Chipset: JMicron JMS583
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 122 x 25 x 9 mm
- Hot Plug, Plug & Play



Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 72.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6.4 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Materiale di montaggio
- Cacciavite
- 3 x cuscinetti termici
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|--|---|
| Function: | NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Android 9.0 o superiore Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 o superiore Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |
| Altezza massima dei componenti sul modulo: | Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati |

Interface

| | |
|-----------|---|
| External: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio 1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio |
| Internal: | 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMS583 |
| Data transfer rate: | up to 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Cable length: | 30 cm |
| Lunghezza: | 122 mm |

| | |
|---------|---------|
| Width: | 25 mm |
| Height: | 9 mm |
| Colour: | argento |