

Delock Externí pouzdro pro M.2 NVMe PCIe SSD se USB Type-C™ samice transparentní

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku.

Průhledné pouzdro

Pevný, průhledný plastový kryt poskytuje pohled dovnitř, abyste ihned viděli, které paměti jsou uvnitř.

Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.



Číslo produktu 42620

EAN: 4043619426201

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - interní:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS583
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Průhledný plastový kryt
- Rozměry (DxŠxV): cca. 108 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play


Systemové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem nebo
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 30 cm
- 1 x tepelně vodivá podložka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS583
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka kabelu:	50 cm
Délka:	108 mm

Width:	34 mm
Height:	12 mm
Barva:	transparentní