

Delock Εξωτερικό Περίβλημα για M.2 NVME PCIe SSD με USB Type-C™ θηλυκό διαφανές

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή.

Διαφανές περίβλημα

Το ισχυρό, διαφανές πλαστικό περίβλημα παρέχει μια εσωτερική θέα για γρήγορη ματιά στην μνήμη που βρίσκεται μέσα.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 42620

EAN: 4043619426201

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: JMicron JMS583
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Διαφανές πλαστικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 108 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 75.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 3.18 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Κατσαβίδι
- Υλικό στερέωσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB-C™ αρσενικό (με αντάπτορα προς USB Τύπου-A αρσενικό), μήκους περ. 30 εκ.
- 1 x θερμική αγωγή βάση
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.18 ή νεότερο Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS583
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	50 cm
Μήκος:	108 mm

Width:	34 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	διαφανές