

Delock Custodia esterna USB Type-C™ Combo per M.2 NVMe PCIe o SATA SSD - senza attrezzi

Descrizione

Questa custodia Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe SSD o SATA M.2 SSD in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegata tramite cavo USB al PC o computer portatile. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce una temperatura ottimale della memoria.

Custodia combo

Il grande vantaggio di questa custodia Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella custodia. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi. Il coperchio può essere spinto all'indietro con una leggera pressione, l'SSD viene attaccato al PCB con un ugello in gomma e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.



Articolo n. 42633

EAN: 4043619426331

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo

- Dimensioni (LxPxA): ca. 122 x 36 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play


Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 78.0 o superiore
- Linux Kernel 3.12 o superiore
- Mac OS 10.15.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a SATA o PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	30 cm
Lunghezza:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

Colour:	nero
---------	------

