

Delock Extern USB Type-C™-kombohölje för M.2 NVMe PCIe eller SATA SSD - verktygslös

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD eller SATA M.2 SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format. Det kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet säkerställer en optimal temperatur för minnet.

Kombohölje

Den största fördelen med detta Delock M.2-hölje är att både SATA och PCIe (NVMe) M.2 SSD-enheter kan sättas in i höljet. Minnet identifieras automatiskt av chipset och kan därefter användas.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och SSD-enheten kommer att fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.



Artikelnummer 42633

EAN: 4043619426331

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 122 x 36 x 12 mm
- Hot plug, plug-and-play


Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- Linux Kernel 3.12 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL9210B
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	30 cm
Längd:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

Färg:

svart

