

# Delock Obudowa zewnętrzna do M.2 NVMe PCIe SSD z SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeńskim

## Opis

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 PCIe NVMe w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, można ją podłączać poprzez USB do komputera osobistego lub laptopa. Obudowa metalowa z zapewnia właściwą temperaturę pamięci.

## Uwaga

Nie obsługuje dysków SSD SATA M.2.



## Numer artykułu 42634

EAN: 4043619426348

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewnątrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  - wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Chipset: Realtek RTL9210
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 104 x 28 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.15.2 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

---

## Zawartość opakowania

- Kieszka zewnętrzna M.2
- Materiał montażowy
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 30 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 30 cm
- 1 x okładziny termiczne
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów

## Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210
Szybkość transmisji danych:	do 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	30 cm
Długość:	104 mm
Width:	28 mm
Height:	11 mm

Kolor:	srebrny
--------	---------

