

Delock Vanjski USB Type-C™ kombinirano kućište za M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD - bez alata

Opis

Ovo kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Može se spojiti izravno preko USB-C™ utikača na stolno ili prijenosno računalo.

Kombinirano kućište

Velika prednost ovog M.2 kućišta tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u kućište. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.

SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Poklopac se gurne prema natrag i SSD je ukopčan u utor, a SSD će biti spojen na PCB s gumenim niplom i zatim će se poklopac ponovno spojiti tako da se uglavi.



Predmet br. 42635

EAN: 4043619426355

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ muški
unutarnji:
1 x M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Konopac poklopca
- Mjere (DxŠxV): oko 115 x 30 x 11 mm

- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preduvjeti sustava

- Chrome OS 83.0 ili noviji
- Linux Kernel 3.18 ili noviji
- Mac OS 10.15.5 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 ili noviji Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ muški
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m