

# Delock Carcasă Combo USB Type-C™ Extern pentru M.2 NVMe PCIe sau SATA SSD - fără unelte

## Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui M.2 PCIe NVMe SSD sau SATA M.2 SSD în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Acesta poate fi conectat direct prin mufa USB-C™ la PC sau laptop.

## Carcasă combinată

Marele avantaj al acestei carcase Delock M.2 este că ambele SSD-uri SATA și PCIe (NVMe) M.2 pot fi introduse în carcasă. Memoria este recunoscută automat de chipset și poate fi apoi utilizată.

## Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul este împins înapoi și SSD-ul este conectat la slot, SSD-ul va fi atașat la PCB cu o duză de cauciuc și apoi capacul este reatașat până când se blochează.



**Nr. 42635**

EAN: 4043619426355

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată
  - intern:
    - 1 x M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA sau PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă UASP
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Bandă de șnur pentru capac
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 115 x 30 x 11 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Cerinte de sistem

- Chrome OS 83.0 sau superior
- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Mac OS 10.15.5 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 sau superior Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m