

Delock Külső USB Type-C™ kombinált ház M.2 NVMe PCIe vagy SATA SSD eszközhöz - szerszám mentes

Leírás

Ez a Delock ház lehetővé teszi az M.2 PCIe NVMe SSD vagy SATA M.2 SSD beszerelését 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban. Közvetlenül csatlakoztatható a USB-C™ csatlakoztatón keresztül a személyi számítógéphez vagy laphoz.

Kombinált ház

A Delock M.2 ház nagy előnye, hogy mind a SATA, mind a PCIe (NVMe), mind az M.2 SSD-eket be lehet illeszteni a házba. A memóriát a lapkakészlet automatikusan felismeri, majd használható.

SSD beépítés eszköz nélkül

Ennek a külső háznak az a különlegessége, hogy az M.2 SSD beszereléséhez nincs szükség szerszámokra. A fedelet hátra hajtva az SSD benyomható a csatlakoztatóba, az SSD összekapcsolódik a PCB-vel egy gumi markolaton keresztül majd a tető visszahelyezhető záródásig.



Tételszám 42635

EAN: 4043619426355

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ dugó
belső:
1 x M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Realtek RTL9210B
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA vagy PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a UASP használatát
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez

- A tető húzókötéllal ellátott
- Méretek (HxSzxM): kb. 115 x 30 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 83.0 vagy újabb
- Linux Kernel 3.18 vagy újabb
- Mac OS 10.15.5 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 vagy újabb Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ dugó
Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL9210B
Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m