

Delock Κινητή Σχάρα Λεπού Θαλάμου για 2 x 2.5" U.2 NVMe SSD με πλαίσιο 5.25"

Περιγραφή

Αυτή η συμπαγής μεταλλική κινητή σχάρα της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ελεύθερο θάλαμο 5.25" ενός PC με τη βοήθεια του συμπεριλαμβανόμενου πλαισίου. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση της κινητής σχάρας απευθείας σε μια σχάρα εξυπηρετητή ή ένα περίβλημα αποθήκευσης των 19".

Γρήγορη εναλλαγή SSD

Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.

Δίσκος με κλειδί, κλειδαριά και ελατήρια

Το κινητό ράφι είναι εξοπλισμένο με ένα πλήκτρο κλειδώματος ώστε να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ελατήρια στο πάνω και κάτω μέρος τα οποία μειώνουν τις δονήσεις.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά:
 - 2 x SFF-8639 θηλυκό
 - εξωτερικά:
 - 2 x θηλυκός SFF-8643
 - 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
 - 1 x 3 ακίδων κεφαλίδα για ανεμιστήρα
- Κατάλληλο για U.2 NVMe SSD 2.5":
 - Ύψος HDD έως 15 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Διεπαφή: PCIe Rev. 3.0
- Κλειδαριά κλειδιού
- 4 x Ένδειξη LED
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 140 x 72 x 40 mm



Αρ. προϊόντος 47011

EAN: 4043619470112

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

- Διαστάσεις Πλαίσιο 5.25" (ΜxΠxΥ): περ. 145 x 140 x 42 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 5.25"
- Δύο ελεύθερες θύρες U.2
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορητός στατήρας
- 2 x κινητό ράφι με εσωτερικό δίσκο 2.5"
- Πλαίσιο 5.25"
- 2 x πλήκτρα
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Suitable for data medium:	height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11

Interface

Εξωτερικά:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 2 x θηλυκός SFF-8643 1 x 3 ακίδων κεφαλίδα για ανεμιστήρα
Εσωτερικός:	2 x U.2 SFF-8639 θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	32 Gbps
-----------------------------	---------