

Delock Raft mobil placă PCI Express pentru 1 x M.2 NVMe SSD - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Acest raft mobil de la Delock poate fi instalat într-un slot PC liber al computerului și oferă un slot M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

Schimbarea rapidă a unităților de SSD


Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

Panou cu cheie de blocare și arcuri

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Suportul stabil al metalului are arcuri în partea de sus și de jos, care reduc vibrațiile.

Notă

Trebuie să aveți grijă deosebită ca tava să fie introdusă complet, altfel nu se poate stabili nicio conexiune la SSD.

**Nr. 47028**

EAN: 4043619470280

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Placă PCIe:
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x M.2 key M slot
Tavă M.2:
1 x M.2 cu cheie tip M tată
1 x M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 1 x indicator cu LED
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Tavă din metal M.2

- Acceptă NVM Express (NVMe)
 - Acceptă S.M.A.R.T.
 - Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
-

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
 - Windows 10/10-64/11
 - Windows Server 2022
 - PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
-

Pachetul contine

- Rack mobil
- Tavă M.2
- Consolă minimalistă
- Ventilator
- Șuruburi
- 2 x cheie
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Windows Server 2022
Indicator cu LED:	1 x
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V4.0 1 x M.2 key M slot
-----------	--