

Delock PCI Express x16 Κινητή Βάση Κάρτας για 2 x M.2 NVMe SSD - Διακλάδωση

Περιγραφή

Αυτή η κινητή βάση της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε μια υποδοχή PC του υπολογιστή και παρέχει δύο υποδοχές M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230.

???????? ?????????? SSD

Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.

Δίσκος με κλειδί, κλειδαριά και ελατήρια

Το κινητό ράφι είναι εξοπλισμένο με ένα πλήκτρο κλειδώματος ώστε να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ράβδους στο πάνω και το κάτω μέρος οι οποίες μειώνουν τις δονήσεις και για αυτό τον λόγο υποστηρίζουν τη χρήση της σε κινητές συσκευές.

Σημείωση

Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε ο δίσκος να εισαχθεί πλήρως, διαφορετικά δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση προς το SSD.

Χωρίς υποστήριξη διακλάδωσης PCIe μόνο η πρώτη υποδοχή M.2 της κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



Αρ. προϊόντος 47042

EAN: 4043619470426

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Κάρτα PCIe:
 - 1 x PCI Express x16, V4.0
 - 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
 - Δίσκος M.2:
 - 1 x κλειδιού M M.2, αρσενικό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 2 x ανεμιστήρας
- Ενδεικτική LED
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Δίσκος M.2 από μέταλλο
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C



Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορητός στατήρας με 2 x Δίσκος M.2
- Απαγωγέας θερμότητας
- 2 x βίδα IM 2,0 x 4,0 χιλ., κεφαλή 5,0 χιλ.
- 2 x πλήκτρα
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Ενδεικτική LED:	2 x
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x16, V4.0 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
---------------	---

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------