

# Delock PCI Express x16 kartica Mobilno kućište za 2 x M.2 NVMe SSD - račvanje

## Opis

Ovaj mobilni stalak tvrtke Delock može se instalirati u PC utor na računalu i ima dva M.2 utora u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.

## Brza zamjena SSD

Zbog posebnog mehanizma SSD mogu se brzo i lako zamijeniti. Primjerice, pričuvne kopije podataka mogu se uzeti i pohraniti na sigurno mjesto.

## Ladica s bravom s ključem i oprugama

Mobilni okvir opremljen je bravom s ključem, koja onemogućuje neovlašteni pristup. Stabilni nosač od metala ima opruge na vrhu i dnu koje smanjuju vibracije i time podržava njegovu uporabu u mobilnom uređaju.

## Napomena

Posebna pažnja potrebna je kod potpunog umetanja pretinca, a u protivnom ne može se uspostaviti veza s SSD-om.

Bez PCIe račvanja množe se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.



### Predmet br. 47042

EAN: 4043619470426

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:  
PCIe kartica:  
1 x PCI Express x16, V4.0  
2 x M.2 kod M utor  
M.2 pretinac:  
1 x M.2 kod M muški  
1 x M.2 kod M utor
- Sučelje: PCIe / NVMe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 2 x ventilator

- 2 x LED indikator
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- M.2 metalni pretinac
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C



## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 6.2 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- Mobilni nosač s 2 x M.2 pretinac
- Hladnjak
- 2 x vijak IM 2,0 x 4,0 mm, glava 5,0 mm
- 2 x tipke
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
LED indikator:	2 x
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x16, V4.0 2 x M.2 kod M utor
---------------	---

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------	----------------