

# Delock 3.5" Μεταλλική Βάση για 2 x M.2 NVMe SSD με σύνδεσμο OcuLink SFF-8612

## Περιγραφή

Αυτή η σταθερή μεταλλική κινητή βάση της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε μια πύλη 3.5" ενός PC και παρέχει δύο υποδοχές M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230.

## ???????? ???????? SSD

Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.

## Δίσκος με κλειδί, κλειδαριά και ελατήρια

Το κινητό ράφι είναι εξοπλισμένο με ένα πλήκτρο κλειδώματος ώστε να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ράβδους στο πάνω και το κάτω μέρος οι οποίες μειώνουν τις δονήσεις και για αυτό τον λόγο υποστηρίζουν τη χρήση της σε κινητές συσκευές.

## Σημείωση

Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε ο δίσκος να εισαχθεί πλήρως, διαφορετικά δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση προς το SSD.



## Αρ. προϊόντος 47070

EAN: 4043619470709

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
- Φορητός στατήρας:
  - εσωτερικά:
  - 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
  - εξωτερικά:
  - 2 x θηλυκό OcuLink SFF-8612
  - 2 x αρσενικός Floppy των 4 pin
  - 2 x 2 ακίδων κεφαλίδα για ανεμιστήρα
- Δίσκος M.2:

- 1 x κλειδιού M M.2, αρσενικό
- 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Συμβατό με PCI Express V4.0
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 1 x ανεμιστήρας
- Ενδεικτική LED
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Δίσκος M.2 από μέταλλο
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Κλειδαριά κλειδιού
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 159 x 100 x 25 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μια ελεύθερη θύρα OCuLink για κάθε υποδοχή M.2
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3.5" Φορητός στατήρας με 2 x Δίσκος M.2
- Καλώδιο SATA 15 pin προς 2 x 4 pin Floppy θηλυκό, μήκους περ. 12 εκ.
- 2 x πλήκτρα
- 4 x βίδα I 6,0 x 5,0 χιλ., κεφαλή 8,0 χιλ.
- 2 x βίδα IM 2,0 x 4,0 χιλ., κεφαλή 5,0 χιλ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

Εξωτερικά:	2 x θηλυκό OCuLink SFF-8612 2 x αρσενικός Floppy των 4 pin 2 x 2 ακίδων κεφαλίδα για ανεμιστήρα
Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
---------------------	---------