

# Delock Mobilni stalak od 3.5" za 4 x M.2 NVMe SSD s OcuLink SFF-8612 priključkom

## Opis

Ovaj čvrsti metalni mobilni stalak tvrtke Delock može se instalirati u 3.5" ležište računala i ima četiri M.2 utora u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.

## Brza zamjena SSD

Zbog posebnog mehanizma SSD mogu se brzo i lako zamijeniti. Primjerice, pričuvne kopije podataka mogu se uzeti i pohraniti na sigurno mjesto.

## Ladica s bravom s ključem i oprugama

Mobilni okvir opremljen je bravom s ključem, koja onemogućuje neovlašteni pristup. Stabilni nosač od metala ima opruge na vrhu i dnu koje smanjuju vibracije i time podržava njegovu uporabu u mobilnom uređaju.

## Napomena

Posebna pažnja potrebna je kod potpunog umetanja pretinca, a u protivnom ne može se uspostaviti veza s SSD-om.



### Predmet br. 47111

EAN: 4043619471119

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - Mobilni stalak:
    - unutarnji:
      - 4 x M.2 kod M utor
    - vanjski:
      - 4 x OcuLink SFF-8612, ženski
      - 4 x 4-pinski Floppy muški
      - 4 x 2-polna priključnica za ventilatora
  - M.2 pretinac:
    - 1 x M.2 kod M muški
    - 1 x M.2 kod M utor
- Kompatibilno s PCI Express V4.0

- Sučelje: PCIe / NVMe
- Podrška M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 4 x LED indikator
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- M.2 metalni pretinac
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Podrška S.M.A.R.T.
- Brava s ključem
- Mjere (DxŠxV): oko 159 x 100 x 25 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 6.2 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Slobodan OCuLink priključak za svaki M.2 utor
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

---

## Sadržaj pakiranja

- 3.5" Mobilni nosač s 4 x M.2 pretinac
- 2 x kabel SATA 15 pinski na 2 x 4 pinski disketni ženski, duljine oko 12 cm
- 2 x tipke
- 4 x vijak I 6,0 x 5,0 mm, glava 8,0 mm
- 4 x vijak IM 2,0 x 4,0 mm, glava 5,0 mm
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

Vanjski:	4 x 4-pinski Floppy muški 4 x 2-polna priključnica za ventilatora 4 x OCuLink SFF-8612, ženski
Unutarnji:	4 x M.2 kod M utor

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
--------------------	-------