

Delock 3.5" Mobilställ för 4 x M.2 NVMe SSD med OcuLink SFF-8612-anlutning

Beskrivning

Mobilställ av solid metall från Delock som kan installeras i ett 3.5"-fack på en dator och tillhandahåller fyra M.2-platser i 2280, 2260, 2242 eller 2230-format.

Snabbyte av SSD

Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Fack med nyckelhål och fjädring

Det mobila stället har ett knapplås för att förhindra obehörig åtkomst. Stabil bricka av metall som har fjädringar på ovan- och undersidan för att minska vibrationer och därför ger stöd för användning i mobila enheter.

Notera

Var extra uppmärksam att facket är intryckt hela vägen annars kan ingen anslutning till SSD-enheter upprättas.



Artikelnummer 47111

EAN: 4043619471119

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 Mobilt rack:
 intern:
 4 x M.2 M-nyckel uttag
 extern:
 4 x OcuLink SFF-8612 hona
 4 x 4 pin Diskett hane
 4 x 2-stifts stifthuvud för fläkt
 M.2-bricka:
 1 x M.2-nyckel M-uttag hane
 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kompatibel med PCI Express V4.0

- Gränssnitt: PCIe / NVMe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 4 x LED-indikatorer
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- M.2-bricka av metall
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Nyckellås
- Mått (LxBxH): ca 159 x 100 x 25 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- En ledig OCuLink-port för varje M.2-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- 3.5" Mobilt rack med 4 x M.2-bricka
- 2 x kabel SATA 15-polig till 2 x 4 pin Diskett hona, längd ca 12 cm
- 2 x nycklar
- 4 x skruv I 6,0 x 5,0 mm, huvud 8,0 mm
- 4 x skruv IM 2,0 x 4,0 mm, huvud 5,0 mm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Extern:	4 x 4 pin Diskett hane 4 x 2-stifts stifthuvud för fläkt 4 x OCuLink SFF-8612 hona
Intern:	4 x M.2 M-nyckel uttag

Physical characteristics

Höljets material:	metall
-------------------	--------