

# Delock Rack mobile 3.5" pour 2 x SSD M.2 NVMe avec connecteur Slim SAS SFF-8654

## Description

Ce rack mobile robuste en métal de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'un PC et fournit deux prises M.2 en format 2280, 2260, 2242 ou 2230.

## Changement rapide des SSD

En raison de son mécanisme spécial, les SSD peuvent être changés rapidement et facilement. Par exemple, les sauvegardes de données peuvent être prises et rangées dans un endroit sécurisé.

## Plateau avec verrouillage à clé et ressorts

Le rack mobile est équipé d'un verrouillage à clé empêchant les accès non autorisés. Le transporteur stable en métal est muni de ressorts en haut et en bas pour réduire les vibrations et il est donc compatible avec des appareils mobiles.

## Note

Il faut faire particulièrement attention à ce que le plateau soit complètement inséré, sinon, aucune connexion SSD ne peut être établie.



**N° produit 47117**

EAN: 4043619471171

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Rack mobile:
  - interne :
  - 2 x M.2 fente clé M
  - externe :
  - 2 x Slim SAS SFF-8654 4i femelle
  - 2 x 4 broches mâle Floppy
  - 2 x embase 2 broches pour le ventilateur
  - Plateau M.2 :
  - 1 x M.2 clé M mâle
  - 1 x M.2 fente clé M

- Compatible avec PCI Express V4.0
- Interface : PCIe / NVMe
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- 1 ventilateur
- 2 x Témoin DEL
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Plateau métallique M.2
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Verrou à clé
- Dimensions (LxlxH) : env. 159 x 100 x 25 mm

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 6.2 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Un port Slim SAS SFF-8654 pour chaque prise M.2
- Alimentation via connecteur SATA libre

---

## Contenu de l'emballage

- 3.5" Rack mobile avec 2 x plateau M.2
- Câble SATA 15 broches vers 2 x Floppy femelles 4 broches, longueur env. 12 cm
- 2 x clé
- 4 x vis I 6,0 x 5,0 mm, tête 8,0 mm
- 2 x vis IM 2,0 x 4,0 mm, tête 5,0 mm
- Mode d'emploi

## Image



## General

Facteur de forme :	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

Externe:	2 x 4 broches mâle Floppy 2 x embase 2 broches pour le ventilateur 2 x Slim SAS SFF-8654 4i femelle
Interne:	2 x M.2 fente clé M

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
-----------------------	-------