

Delock 3.5" Μεταλλική Βάση για 2 x M.2 NVMe SSD με σύνδεσμο Slim SAS SFF-8654

Περιγραφή

Αυτή η σταθερή μεταλλική κινητή βάση της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε μια πύλη 3.5" ενός PC και παρέχει δύο υποδοχές M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230.

??????? ???????? SSD

Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.

Δίσκος με κλειδί, κλειδαριά και ελατήρια

Το κινητό ράφι είναι εξοπλισμένο με ένα πλήκτρο κλειδώματος ώστε να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ράβδους στο πάνω και το κάτω μέρος οι οποίες μειώνουν τις δονήσεις και για αυτό τον λόγο υποστηρίζουν τη χρήση της σε κινητές συσκευές.

Σημείωση

Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε ο δίσκος να εισαχθεί πλήρως, διαφορετικά δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση προς το SSD.



Αρ. προϊόντος 47117

EAN: 4043619471171

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
- Φορητός στατήρας:
 - εσωτερικά:
 - 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
 - εξωτερικά:
 - 2 x Slim SAS SFF-8654 4i, θηλυκό
 - 2 x αρσενικός Floppy των 4 pin
 - 2 x 2 ακίδων κεφαλίδα για ανεμιστήρα
 - Δίσκος M.2:

- 1 x κλειδίου M M.2, αρσενικό
- 1 x Υποδοχή κλειδίου M M.2
- Συμβατό με PCI Express V4.0
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 1 x ανεμιστήρας
- Ενδεικτική LED
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Δίσκος M.2 από μέταλλο
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Κλειδαριά κλειδίου
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 159 x 100 x 25 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μια ελεύθερη θύρα Λεπτού SAS SFF-8654 για κάθε υποδοχή M.2
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3.5" Φορητός στατήρας με 2 x Δίσκος M.2
- Καλώδιο SATA 15 pin προς 2 x 4 pin Floppy θηλυκό, μήκους περ. 12 εκ.
- 2 x πλήκτρα
- 4 x βίδα I 6,0 x 5,0 χιλ., κεφαλή 8,0 χιλ.
- 2 x βίδα IM 2,0 x 4,0 χιλ., κεφαλή 5,0 χιλ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Εξωτερικά:	2 x αρσενικός Floppy των 4 pin 2 x 2 ακίδων κεφαλίδα για ανεμιστήρα 2 x Slim SAS SFF-8654 4i, θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
---------------------	---------