

Delock 3.5" Obudowa przenośna 1 x 2.5" SATA HDD

Opis

Ten przenośny stelaż Delock Mobile Rack jest przeznaczony do podłączania zewnętrznych lub wewnętrznych 2.5" dysków twardech SATA. Włóż dysk HDD bezpośrednio do ramki i podłącz go jako urządzenie zewnętrzne do wolnego złącza USB albo przy użyciu dodatkowego przewodu do gniazda Power Over eSATA, bądź jako urządzenie wewnętrzne do gniazda SATA. Wymiary obudowy są zgodne ze standardem 3.5" dysków twardech. Dlatego obudowę można zainstalować we wnęce 3.5" oraz w przenośnym stelażu 5.25".



Numer artykułu 47198

EAN: 4043619471980

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Wymiary dysku twardego 3.5"
- Złącze:
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA męski
 - zewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA żeńskie
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B żeński
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - Wysokość dysku twardego 9,5 mm
 - Dysk twardego/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Możliwe zastosowania:
 1. Wewnątrz przy użyciu kieszeni 3.5"
 2. Wewnątrz wymiennej kasety 5.25"
 3. Na zewnątrz za pomocą złącza USB
 4. Na zewnątrz za pomocą gniazda eSATAp (wymagany jest dodatkowy przewód)
- Hot Swap
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Do użytku zewnętrznego:
 1. Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
 2. PC lub notebook z wolnym portem Power Over eSATA
(dodatkowy przewód eSATAp o numerze 84397 / 84396 / 84432)
- Do użytku wewnętrznego:
 1. PC z wolną wnęką 3.5"
 2. PC z wolnym portem SATA
 3. Przewód połączeniowy SATA

Zawartość opakowania

- Kieszon przenośna
- USB 2.0 kabel
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

