

Delock 3.5" Wechselrahmen für 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

Beschreibung

Diesen Delock Wechselrahmen können Sie sowohl extern als auch intern zum Anschluss einer 2.5" SATA Festplatte nutzen. Schieben Sie die Festplatte direkt in den Rahmen und schließen Sie diesen entweder extern an einen USB Port oder mit Hilfe eines optionalen Kabels an einen Power Over eSATA Port an, oder intern an SATA. Die Größe des Rahmens entspricht der einer 3.5" Festplatte. Somit können Sie diesen in jeden 3.5" Slot einbauen oder auch in einen 5.25" Wechselrahmen.



Artikel-Nr. 47225

EAN: 4043619472253

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - außen:
 - 1 x SATA 22 Pin Buchse
 - 1 x Micro USB 3.0 Typ B Buchse
 - innen:
 - 1 x 22 Pin SATA 6 Gb/s Buchse ([NSS Anschluss](#))
- Für 2.5" SATA HDDs / SSDs geeignet:
 - Festplattenhöhe bis zu 12,5 mm
 - SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
 - Unterstützt 5 V HDD / SSD
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Anwendungsmöglichkeiten:
 1. intern in einem 3.5" Schacht
 2. in einem 5.25" Wechselrahmen
 3. extern über USB 3.0
 4. extern über eSATAp (Kabel optional)
- Hot Swap
- Mit speziellem SATA NSS Anschluss intern zum Schutz des SATA Anschlusses der Festplatte vor Abnutzung bei jedem Wechsel
- Optional HDD-Lüfter (Befestigungslöcher auf der Unterseite des Wechselrahmens)
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Bei externer Nutzung:
 1. PC oder Notebook mit einem freien USB Port
 2. PC oder Notebook mit einem freien Power Over eSATA Port (optionale eSATAp Kabel Art. 84397 / 84396 / 84432)
- Bei interner Nutzung:
 1. PC mit einem 3.5" Schacht
 2. PC mit einem freien SATA Port
 3. SATA Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Wechselrahmen
- Schrauben
- USB 3.0 Kabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



USB 3.0 micro B Schnittstelle

