

Delock Bastidor móvil de 3.5" para 1 unidad de estado sólido o 1 unidad de disco duro SATA/SAS de 2.5" con protección contra la vibración

Descripción

Este bastidor móvil de metal sólido de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC y garantiza una protección de 360° contra vibraciones horizontales y verticales a través de amortiguadores de goma integrados. Se puede atornillar una unidad de disco duro SATA o SAS de 2.5" al armazón. Para el funcionamiento con una unidad SAS se necesitan controlador SAS. El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para evitar el acceso no autorizado. La función de intercambio en caliente permite el intercambio de la unidad de disco duro durante el funcionamiento. Además, el enchufe SATA situado en el exterior del dispositivo tiene un puerto de bloqueo, que garantiza que los cables SATA quedan colocados en su lugar y están protegidos contra vibraciones. El bastidor móvil se puede utilizar en lugares donde su PC se encuentre sometido a vibraciones. El elemento [47229 de Delock](#) está disponible como bandeja interna adicional para el cambio de disco duro rápido.



Número de elemento 47228

EAN: 4043619472284

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Características especiales

- „Protección de 360° contra vibraciones“ horizontales y verticales

Detalles técnicos

- Para instalar en una bahía disponible de 3.5"
- Conectores:
 - Interior:
 - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s de 29 contactos hembra
 - Exterior:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho con puerto de bloqueo
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA / SAS de 2.5":
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
 - Soporte 5 V HDD / SSD

- Velocidades de transferencias de datos:
SATA de hasta 6 Gb/s
SAS de hasta 12 Gb/s
- Con cerradura
- Hot Swap
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Un puerto SATA / SAS disponible

Contenido del paquete

- Bastidor móvil de 3.5"
- Bandeja interna para bastidor móvil de 2.5"
- 1 x Cable SATA de 22 contactos hembra con broche metálico >
SATA de 15 contactos macho y SATA de 7 contactos hembra de 30 cm aprox.
- 1 x Cable SATA de 7 contactos hembra con broche metálico >
SATA de 7 contactos macho con broche metálico de 50 cm aprox.
- 2 x llave
- 4 x Tornillos para bastidor
- 4 x Tornillos para unidad de disco duro

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho con puerto de bloqueo
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s
---	--

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------