

# Delock 5.25" Mobilt rack för 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

## Beskrivning

Mobilt rack från Delock som kan installeras i en ledig 5.25"-plats på en stationär dator och möjliggör att upp till fyra 2.5" SATA eller SAS-hårddiskar används.

### Snabbyte av hårddiskar

Tack var specialmekanismen kan hårddiskarna bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

### Skydd mot stöld

Var och en av de fyra avtagbara ramarna levereras med ett separat lås. Hårddiskarna och dess data kan således skyddas mot stöld och missbruk.

### Drift av SATA-kontroller

Det mobila racket från Delock kan även användas på moderkort med SATA-kontroller.

Med hjälp av Delock artikel 83320 kan Mini SAS HD-uttaget på det mobila racket anslutas till fyra lediga SATA-uttag på moderkortet och möjliggöra att upp till fyra SATA HDD används.

## Notera

- Det går inte att använda SAS-hårddiskar med en SATA-styrenhet.



## Artikelnummer 47233

EAN: 4043619472338

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - intern:
    - 4 x SFF-8680 hona
  - extern:
    - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 hona
    - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Lämplig för 2.5" SATA / SAS HDD / SSD:

HDD-höjd upp till 15 mm

stöder 5 V HDD / SSD

- Dataöverföringshastighet:  
SATA upp till 6 Gb/s  
SAS upp till 12 Gb/s
- Mobilt rack med nyckellås för varje plats
- 4 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Robust aluminiumhölje
- 2 x fläktar 35 x 35 mm på baksidan
- Fläkthastighetskontroll i två steg
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

---

## Systemkrav

- Dator med ett ledigt 5.25" tums monteringsutrymme
- Dator med en SAS eller SATA-kontroller
- Strömförsörjning med SATA 15-stifts hona
- 1 Mini SAS HD-kabel

---

## Paketets innehåll

- 5.25" mobilt rack
- 4 x 2.5" mobilställ med inre fack
- 2 x nycklar
- 8 x skruvar för stället
- 16 x skruvar för hårddisken
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Interface

Extern:	1 x 36-stifts SFF-8643 hona 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Intern:	4 x SFF-8680 Buchse

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 12 Gbps
---------------------------	---------------

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Färg:	svart