

Delock 5.25" Mobilt rack för 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD med låsbara brickor

Beskrivning

Mobilt rack av massiv metall från Delock som kan installeras i en ledig 5.25"-plats på en stationär dator, IPC eller serverhöljet och möjliggör att upp till fyra 2.5" U.2 SSD-enheter används. För att säkerställa maximal hastighet vid varje uttag har varje spår sin egen SFF-8643-anslutning.

Snabbyte av SSD

Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Skydd mot stöld

Var och en av de fyra avtagbara ramarna levereras med ett separat lås. Hårddiskarna och dess data kan således skyddas mot stöld och missbruk.

God kylning

Vid drift kommer två 35 mm bakre fläktar säkerställa ett effektivt luftflöde för att kyla alla 4 spår. Fläktarna kan valfritt ställas in till låg eller hög hastighet för att säkerställa optimal kylning.



Artikelnummer 47235

EAN: 4043619472352

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern: 4 x SFF-8639 hona
extern:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hona
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Lämplig för 2.5" U.2 NVMe SSD:
SSD-höjd upp till 15 mm
- Kompatibel med PCI Express V4.0
- Mobilt rack med nyckellås för varje plats
- 4 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Robust aluminiumhölje

- 2 x fläktar 35 x 35 mm på baksidan
- Fläkthastighetskontroll i två steg
- Nyckellås
- Bootbar
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C ~ 55 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 65 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca 146 x 139 x 42 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 5.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- En ledig 5.25"-kortplats
- Upp till fyra lediga U.2-uttag
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- 5.25" mobilt rack
- 4 x 2.5" mobilställ med inre fack
- 2 x nycklar
- 8 x skruvar för stället
- 16 x skruvar för hårddisken
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

Extern:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Intern:	4 x SFF-8639 female

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32 Gbps
---------------------------	---------