

# Delock Zárható 5.25" mobil rekeszek 4 db. 2.5" U.2 NVMe SSD-hez

## Leírás

Ez a tömör fém, Delock típusú, mobil rekesz-szerkezet beépíthető egy PC, IPC vagy szerver ház szabad 5.25" mélyedésébe és így lehetővé válik akár négy 2.5" U.2 SSD működése. Hogy biztosítsuk a maximális sebességet minden porton, minden csatlakozási felület rendelkezik saját SFF-8643 konnektorttal.

## A SSD gyors cseréje

A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivethető és biztonságos helyen tárolható.

## Védelem lopás ellen

A négy cserélhető keret mindegyike külön zárral ellátott. Így a merevlemez és az adatok védettek a lopás és a visszaélés szemben.

## Jó hűtés

Működés közben, két 35 mm hátsó ventilátos biztosítja a megfelelő és szükséges légmozgást, hogy lehűtse mint a négy rekeszt. A ventilátorok tetszőlegesen beállíthatók magas vagy alacsony sebességre, hogy a legoptimálisabb hűtést érezzük el.



## Tételszám 47235

EAN: 4043619472352

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: White Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - belső: 4 x SFF-8639 hüvely
  - külső:
    - 4 x Mini SAS HD SFF-8643 hüvely
    - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
- 2.5"-es U.2 NVMe SSD meghajtóhoz való:
  - Legfeljebb 15 mm magasságú SSD
- A PCI Express 4.0 szabvánnyal kompatibilis
- Mobil rack, kulcsos zárral minden egyes merevlemez helyre
- 4 x LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez

- Erős alumínium ház
- 2 x ventilátor 35 x 35 mm a hátsó oldalon
- A ventilátor sebességének vezérlése két lépésben történik
- Kulcsos zár
- Rendszerindításra alkalmas
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 55 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 55 °C
- Relatív páratartalom: 5-65% (nem lecsapódó)
- Méretek (HxSzxM): kb. 146 x 139 x 42 mm

---

## Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 5.1 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Szabad 5.25"-es bővítőhely
- Akár négy szabad U.2 port
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- 5.25"-es mobil ház
- 4 x 2.5"-os mobil rack belső tálca
- 2 db kulcs
- 8 db rack csavar
- 16 db merevlemez-csavar
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formaténevező:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Külső:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Belső:	4 x SFF-8639 female

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	32 Gbps
------------------------	---------