

# Delock M.2 PCIe SSD Toshiba MLC 64 GB (42 mm) -40 °C ~ 85 °C

## Opis

Pamięć flash Delock ma format M.2 do interfejsu PCI. Obsługuje PCIe x2 revision 3.0 i przekonuje niskim czasem bootu i niższym zużyciem energii niż zwyczajny dysk twardy.



### Numer artykułu 54821

EAN: 4043619548217

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Antistatic  
cover

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2
- Pojemność: 64 GB
- Interfejs: PCIe x2 Rev. 3.0
- Kształt: M.2 2242
- Chipset: Toshiba
- Rodzaj pamięci flash: MLC
- Kanały maks.: 4
- Maksymalna prędkość odczytu: 890 MB/s
- Maksymalna prędkość zapisu: 100 MB/s
- Maksymalna liczba cykli zapisu: 3000
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 3.000.000 godzin
- Pobór mocy: maks. 2,9 W (3,3 V x 880 mA)
- Zabezpieczenie ATA: nie
- Protekcja zapisu: nie
- Czujnik termiczny: tak
- Drgania: 20G @ 7 ~ 2000 Hz

- Udary: 1500G @ 0,5 ms
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Wymiary (DxSxW): ok. 42,0 x 22,0 x 4,5 mm
- Temperatura przechowywania: -55°C ~ 95°C
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C - norma branżowa

---

## Wymagania systemowe

- Wolny port M.2 z wpustem B + M
- M.2 z interfejsem PCIe / NVMe

---

## Zawartość opakowania

- Pamięć M.2

## Interface

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| złącze : | 1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2 |
|----------|-------------------------------------|

## Technical characteristics

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Chipset:                   | Toshiba                |
| Storage temperature:       | -55 °C ~ 95 °C         |
| Read:                      | 890 MB/s               |
| Maximum power consumption: | 2,9 W (3,3 V x 880 mA) |
| Maximum write cycles:      | 3000                   |
| MTBF:                      | 3.000.000 godzin       |
| Interface:                 | PCIe x2 Rev. 3.0       |
| Shock:                     | 1500 G @ 0.5 ms        |
| Write:                     | 100 MB/s               |
| Write protect:             | nie                    |
| Capacity:                  | 64 GB                  |
| Thermal sensor:            | Tak                    |
| Vibration:                 | 20 G @ 7 ~ 2000 Hz     |
| Flash type:                | MLC                    |

## Physical characteristics

|          |         |
|----------|---------|
| Długość: | 42,0 mm |
| Width:   | 22,0 mm |
| Height:  | 4,5 mm  |