

Delock Connecteurs solaires DL4 pour sertissage, mâles et femelles, 2 unités

Description

Ces connecteurs DL4 solaires pour le sertissage de Delock peuvent être utilisés dans un boîtier de connexion de générateur solaire pour le protéger contre les surintensités et les effets des courts-circuits.

Connecteurs DL4

Les fiches et prises DL4 ont une fonction d'encliquetage, ce qui permet d'éviter des interruptions indésirées et assure une connexion sécurisée. La connexion peut être relâchée avec un outil approprié.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Les connecteurs solaires DL4 sont protégés de la saleté et de l'humidité.



N° produit 60028

EAN: 4043619600281

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DL4 mâle pour sertissage
 - 1 x DL4 femelle pour sertissage
- Section du câble: env. 4 mm²
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 90 °C
- Classe de protection : IP67
- Tension : maxi. 1000 V
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) :
 - mâle env. 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
 - femelle env. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Configuration système requise

- Port DL4 libre

Contenu de l'emballage

- Connecteurs DL4

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x DL4 mâle
Connecteur 2:	1 x DL4 femelle

Technical characteristics

Tension:	1000 V
----------	--------

Physical characteristics

Longueur:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Couleur:	noir