

Delock Adapter USB 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W Stecker zu Buchse gewinkelt 8K 60 Hz

Beschreibung

Dieser USB-C™ Adapter von Delock kann beim Anschluss von USB-C™ Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die USB-C™ Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.



Artikel-Nr. 60056

EAN: 4043619600564

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt
- Ausgangsstromstärke: bis zu 5 A
- Spannung: max. 20 V
- Unterstützt DP Alt Mode
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- HDCP und HDR Unterstützung
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
- Beidseitig verwendbar
- Gehäusematerial: PVC
- Farbe: schwarz

- Maße (LxBxH): ca. 2,0 x 1,3 x 0,8 cm
-

Systemvoraussetzungen

- Eine freie USB-C™ Schnittstelle
-

Packungsinhalt

- USB Adapter
-

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	USB Type-C™ USB4
----------------	---------------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	20 V
Datentransferrate:	40 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PVC
Länge:	2,0 cm
Breite:	1,3 cm
Höhe:	0,8 cm
Farbe:	anthrazit