

Delock M12 Adaptateur codé-X 8 pin, femelle à RJ45 femelle droit

Description

Cet adaptateur Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automatisation de machines.

Einbau in Schaltschrank

Avec ses dimensions compactes, l'adaptateur est bien approprié pour être installé dans une armoire de commutation. Des appareils munis de connecteurs M12 peuvent être intégrés dans une structure de réseau existante.



N° produit 60064

EAN: 4043619600649

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M12 femelle à 8 broches codée X
 - 1 x RJ45 femelle
- Spécification Cat.6A
- Matériau du boîtier : PUR (TPU)
- filetage externe M16
- Contacts plaqués or
- Tension de fonctionnement: maxi. 50 V
- Intensité : 500 mA max.
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67 (M12)
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm


Configuration système requise

- Un port M12 mâle libre
- Un port RJ45 mâle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Image



General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
----------------------------	---------

Interface

Connecteur 1:	1 x M12 femelle codée X à 8 broches
Connecteur 2:	1 x RJ45 femelle

Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Température de fonctionnement :	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	500 mA

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	TPU
Finition des broches:	plaquées or
Longueur:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	19 mm
Couleur:	noir