

Delock Pressacavo con scarico della trazione PG7 nero

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



Articolo n. 60339

EAN: 4043619603398

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG7
- Lunghezza filettatura: 8 mm
- Dimensione chiave: 15 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
 - min.: 3 mm
 - max.: 6,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero RAL9005

Contenuto della confezione

- Pressacavo

Immagini



Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Thread length: | 8 mm |
| Colour: | nero |
| Thread type: | PG7 |
| Dimensione chiave: | 15 mm |
| Diametro cavo: | min.: 3 mm max.: 6,5 mm |