

Delock Kabelförskruvning med dragavlastning PG7 svart

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60339

EAN: 4043619603398

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Trådtjocklek: PG7
- Trådlängd: 8 mm
- Yttermått: 15 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
 - min.: 3 mm
 - max.: 6,5 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Färg:	svart
Thread type:	PG7
Yttermått:	15 mm
Kabeldiameter:	min.: 3 mm max.: 6,5 mm