

# Delock Tuleja kablowa z zabezpieczeniem przeciw naprężeniom, PG13,5 szary

## Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez dukty.

### Dodatkowe zabezpieczenie obniża naprężenia

Dzięki spirali zabezpieczenie wygięcia, kable są zabezpieczone przeciw złamaniom, np. w ruchomych elementach maszyn.

### IP68 pyło~ i wodoszczelny

Tuleja poprawia również odporność na pył i wilgoć.

### Aplikacja wielofunkcyjna

Mocna konstrukcja doskonale sprawdza się w automatyce, robotyce i maszynach.



## Numer artykułu 60346

EAN: 4043619603466

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Gwint: PG13,5
- Długość gwintu: 9 mm
- Rozmiar klucza: 24 mm
- Klasa ochrony: IP68
- Średnica kabla:
  - min.: 6 mm
  - maks.: 12 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: szary RAL7035

## Zawartość opakowania

- Tuleja kabla

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Kolor:	szary
Thread type:	PG13,5
Rozmiar klucza:	24 mm
Średnica kabla:	min.: 6 mm maks.: 12 mm