

Delock Kabelförskruvning PG16 med dragavlastning och böjskydd svart

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60357

EAN: 4043619603572

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Trådtjocklek: PG16
- Trådlängd: 10 mm
- Yttermått: 27 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
min.: 10 mm
max.: 14 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Färg:	svart
Thread type:	PG16
Yttermått:	27 mm
Kabeldiameter:	min.: 10 mm max.: 14 mm