

Delock Kabelförskruvning PG16 med dragavlastning och böjskydd grå

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60358

EAN: 4043619603589

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Trådtjocklek: PG16
- Trådlängd: 10 mm
- Yttermått: 27 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
 - min.: 10 mm
 - max.: 14 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: grå RAL7035

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Färg:	grå
Thread type:	PG16
Yttermått:	27 mm
Kabeldiameter:	min.: 10 mm max.: 14 mm