

# Delock Kabelska uvodnica PG29 s vlačnim rasterećenjem i zaštitom od savijanja, siv

## Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

### Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Navojni dio za vlačno rasterećenje učvršćuje kabel i štiti ga od prekomjernog savijanja, primjerice, u strojevima. Kabeli ostaju u prvobitnom položaju čak i tijekom vibriranja i ne mogu ispasti.

### IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

### Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



### Predmet br. 60362

EAN: 4043619603626

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG29
- Duljina navoja: 12 mm
- Veličina ključa: 41 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
  - min.: 18 mm
  - maks.: 25 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: siv RAL7035

## Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

## Slike



## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	12 mm
Boja:	siv
Thread type:	PG29
Veličina ključa:	41 mm
Promjer kabela:	min.: 18 mm maks.: 25 mm