

Delock Pressacavo con scarico della trazione angolato a 90° PG7 grigio

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici. Il design angolato è perfettamente adatto all'utilizzo del pressacavo in aree di installazione con spazio limitato.

Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



Articolo n. 60526

EAN: 4043619605262

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG7
- Lunghezza filettatura: 8 mm
- Dimensione chiave: 15 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
 - min.: 3 mm
 - max.: 6,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

Contenuto della confezione

- Pressacavo

Immagini



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Material:	Plastica
Colour:	grigio
Thread type:	PG7
Diametro cavo:	min.: 3 mm max.: 6,5 mm